

Barniz acrílico 2K matt., de brillo aproximado a 1 gloss.

VOC	SUPERFICIES
558 g/l 2004/42/IIB (e)(840)558	Base bicapa disolvente o acuosa
	5:1 Catalizador C89 Vanity Hardener . Potlife 90' a 20°C
	23-24" 0-10 % D10 ó D11 DIN 4 mm a 20°C 1-2 manos 30-40 micras
	1,3 – 1,4 mm 1,2 – 1,4 mm HVLP 3-4 bar standard; 2-2.5 HVLP Standard HVLP HVLP
	10-15 min De evaporación entre manos
	15-20 min de evaporación según condiciones ambientales antes de horno
	A 60 °C 30-40 min
Limpieza útiles	Con disolvente de limpieza
Peso Específico	0,97 ± 0,03
Materia Prima	Resina acrílica hidroxilada.
Datos Seguridad	Consultar Ficha de Seguridad
Advertencias	Agitar muy bien el producto antes de añadir el catalizador. Espesores más grandes que los aconsejados pueden causar un aumento del brillo del acabado. Las lacas acrílicas son muy susceptibles a la humedad. Respetar las instrucciones de uso. No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 10°C. Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

MARZO 2011



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparrini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Covignago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrgruppi.it - www.icrgruppi.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillen Rovira, nº18-24 - 08800 Vilafranca i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax: 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com



SPRINT

H89 VANITY

Barniz Acrílico 2K MATT 1G

- Barniz acrílico de acabado mate, brillo un gloss
- Aplicable sobre materiales plásticos con calidad ABS (Acrilonitrilo /Butadieno/ estieno), PC (policarbonato), PRVF (vetroresina), y sobre base bicapa.
- Fácil de aplicar, óptima cobertura. dureza superficial y aspecto estético
- El producto presenta uniformidad de acabado.
- Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE.

